# Modèle ED-S 56 | Étuves de séchage et de chauffage à convection naturelle

**Les nouveaux produits Solid.Line séduisent par leur qualité éprouvée BINDER et leur fiabilité. Ils sont adaptés pour le séchage et le chauffage. Les caractéristiques de performance de la Solid.Line s'orientent en fonction des différentes applications. Ces appareils trouvent donc leur place dans la recherche et l'assurance qualité.**

## BENEFITS

- Utilisation aisée
- Régulation précise de la température
- Ouverture simple et ergonomique de la porte




Modèle 56

## IMPORTANT FEATURES

- Plage de température : de 7 °C au-dessus de la température ambiante à 250 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d'air réglable
- Contrôleur avec fonction minuterie
- 1 clayette-grille chromées, avec supports
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) intégré avec alarme visuelle

## ORDERING INFORMATION


| Volume intérieur [l] | Alimentation électrique - Fusible de l'unité | Fiche secteur | Version | Désignation catalogue | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modèle ED-S 56** | | | | | |
| 62 | 230 V 1~ 50/60 Hz -6,3 A | CEE 7/7 | Standard | EDS056-230V | 9090-0014 |
| | 120 V 1~ 60 Hz -6,3 A | NEMA 5-15 | Standard | EDS056UL-120V | 9090-0015 |

## TECHNICAL DATA

| | | |
|---|---|---|
| **Données générales** | | |
| Référence | 9090-0014 | 9090-0015 |
| Désignation catalogue | EDS056-230V | EDS056UL-120V |
| Version | Standard | Standard |
| **Caractéristiques techniques de la température** | | |
| Plage de température | +7 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 250 °C | +7 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 250 °C |
| Variation de la température dans l'espace à 150°C | 3,4 ± K | 3,4 ± K |
| Variation de la température dans le temps à 150°C | 0,8 ± K | 0,8 ± K |
| Temps de chauffage à 150°C | 60 min | 60 min |
| Temps de recouvrement après ouverture des portes pendant 30 s à 150°C | 45 min | 45 min |
| **Données électriques** | | |
| Tension nominale | 230 V | 120 V |
| Fréquence secteur | 50/60 Hz | 60 Hz |
| Puissance nominale | 1,05 kW | 1,15 kW |
| Fusible | 6,3 A | 6,3 A |
| Phase (tension nominale) | 1~ | 1~ |
| **Dimensions et poids** | | |
| Volume intérieur | 62 l | 62 l |
| Poids de l'appareil net (vide) | 36 kg | 36 kg |
| Poids maximal par étagère | 15 kg | 15 kg |
| Poids total maximal | 45 kg | 45 kg |
| Dégagement arrière | 160 mm | 160 mm |
| Dégagement latéral | 100 mm | 100 mm |
| **Dimensions du boîtier sans montages annexes et raccords** | | |
| Largeur net | 614 mm | 614 mm |
| Hauteur net | 625 mm | 625 mm |
| Profondeur net | 577 mm | 577 mm |
| **Dimensions intérieures** | | |
| Largeur à l'intérieur | 400 mm | 400 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Hauteur à l'intérieur | 440 mm | 440 mm |
| Profondeur l'intérieur | 350 mm | 350 mm |
| Portes extérieures | 1 | 1 |
| **Caractéristiques environnementales** | | |
| Consommation d'énergie à 150°C | 210 Wh/h | 210 Wh/h |
| **Éléments encastrés** | | |
| Nombre de clayettes (std./max.) | 1/3 | 1/3 |

## DIMENSIONS Incl. fittings and connections [mm]




## ACCESSORIES

| Désignation catalogue | Description | ED-S 56 | * | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Clayette-grille | avec supports | | | |
| | chromé | • | - | 8012-1807 |
| Nettoyant neutre | intensif, pour éliminer délicatement les résidus de saleté ; quantité de remplissage 1 kg | • | - | 8012-2250 |
| Patins en caoutchouc | antidérapants, set pour les pieds de l'appareil | • | - | 8012-2030 |

## SERVICES

| Désignation catalogue | Description | * | Référence |
|---|---|---|---|
| **Contrats de maintenance** | | | |
| Contrat de maintenance ARGENT 3 ans | Service de maintenance selon le contrat, contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle du comportement de régulation, 20 % de remise sur les pièces de rechange, contrôle de toutes les fonctions essentielles, calibrage d'une température de test prédéterminée par l'utilisateur au centre de l'espace utile, sans certificat | 05 | DL20-0815 |
| Contrat de maintenance BRONZE 3 ans | Service de maintenance selon le contrat, contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle du comportement de régulation, 20 % de remise sur les pièces de rechange | 05 | DL20-0720 |
| Contrat de maintenance OR 3 ans | Service de maintenance selon le contrat, contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle du comportement de régulation, 20 % de remise sur les pièces de rechange, contrôle de toutes les fonctions essentielles, remplacement des pièces d'usure, calibrage d'une température de test prédéterminée par l'utilisateur au centre de l'espace utile, certificat inclus | 05 | DL20-0915 |
| **Service de garantie** | | | |

| Désignation catalogue | Description | * | Référence |
|---|---|---|---|
| Extension de garantie 1 an | La garantie est prolongée de 1 an à partir de la date de livraison, hors pièces d'usure | 05 | DL50-0010 |
| **Services de calibrage** | | | |
| Certificat de calibrage pour la température | Calibrage d'une (1) température prédéterminée par l'utilisateur au centre du volume utile, certificat inclus | 05 | DL30-0110 |
| | Extension du calibrage d'une (1) température supplémentaire prédéterminée par l'utilisateur au centre du volume utile, certificat inclus | 05 | DL30-0102 |
| Mesure de la température dans l'espace 9 points de mesure | Mesure de la température dans l'espace via 9 points de mesure à une valeur de consigne prédéterminée par l'utilisateur, certificat inclus | 05 | DL30-0109 |
| Mesure de la température dans l'espace 27 points de mesure | Mesure de la température dans l'espace via 27 points de mesure à une valeur de consigne prédéterminée par l'utilisateur, certificat inclus | 05 | DL30-0127 |
| **Services de maintenance** | | | |
| Maintenance | Service de maintenance unique selon le plan de maintenance. Contrôle visuel des composants mécaniques et électriques, contrôle de toutes les fonctions essentielles. Calibrage d'une température de test prédéterminée par l'utilisateur au centre de l'espace utile, sans certificat | 05 | DL20-0601 |
| **Services d'installation** | | | |
| Mise en service de l'appareil | Brancher l'appareil aux raccords existants côté client (électricité, eau, eaux usées, gaz). Contrôle des fonctions de base, brèves instructions de fonctionnement. (Non inclus : déballage, mise en place, instructions régulateur, programmation, travaux d'installation) | 05 | DL10-0160 |
| Prise en main de l'appareil | Instructions sur le principe de fonctionnement et les fonctions de base de l'appareil, l'utilisation de l'électronique du régulateur, y compris la programmation | 05 | DL10-0530 |

## NOTES

05 Les prix indiqués s'entendent hors frais de déplacement. Les frais de déplacement en vigueur dans votre région figurent au chapitre Service après-vente BINDER.

Pour les interventions en Suisse, tous les prix indiqués pour les services s'entendent hors supplément spécifique au pays (sur demande).

**BINDER GmbH**
Tuttlingen, Allemagne
TÉL. +49 7462 2005 0
info@binder-world.com
www.binder-world.com

**BINDER Inc.**
Bohemia, NY, États-Unis
TÉL. +1 631 224 4340
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

**BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.**
Shanghai , R.P. Chine
TÉL. +86 21 685 808 25
china@binder-world.com
www.binder-world.com