
Agitateur pour étuves à CO₂ BINDER



Agitateur dans l'étuve à CO2 BINDER CB 160

CB 170 | CB 260 | CB-S 170 | CB-S 260

L'agitateur pour CO_2 BINDER est la nouvelle solution haut de gamme pour l'incubation de cultures cellulaires en suspension dans des étuves à CO_2 . Grâce à l'utilisation exclusive de composants résistants à la corrosion dans le boîtier en acier inoxydable, l'agitateur à CO_2 est spécialement conçu pour les incubateurs à gaz présentant des concentrations $de CO_2$ élevées et une humidité de l'air quasiment saturée. Le dégagement de chaleur minime de seulement 4 watts n'influence pas la régulation de la température au sein de l'étuve à CO_2 , et une température optimale est maintenue dans tout l'intérieur. L'unité de commande externe avec écran LCD permet une utilisation pratique et facile depuis l'extérieur de l'étuve. La version « Universal » est adaptée à toutes les étuves à CO_2 sans passage de câble tandis que la version « Professional » est spécialement conçue pour la série CB avec l'option de passage de câble. Les problèmes de fuite et de condensation sont totalement résolus pour cette solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Mouvement | Horizontal |
|----------------------------------|-----------------------|
| d'agitation : | à rotations |
| Surface | |
| d'agitation (mm) : | L 375 x P 375 |
| Charge max. : | 2 kg |
| Vitesse de rotation : | 5 – 220 min-1 |
| Course : | 20 mm |
| Durée : | 1 s – 100 h ou |
| | fonctionnement |
| | en continu |
| Écran LCD : | Vitesse de rotation |
| | et durée |
| Concentration de CO ₂ | |
| autorisée : | Jusqu'à 20 % |
| Humidité autorisée : | Jusqu'à 95 %, sans |
| | condensation |
| Température ambiante : | 4 °C – 45 °C |
| Raccord électrique : | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Indice de protection : | IP 21 |
| Dégagement | |
| de chaleur : | 4 W max. |
| Dimensions | |
| extérieures (mm) : | L 375 x P 375 x H 145 |
| Fixation des | |
| échantillons : | 3 listeaux de serrage |
| Poids : | 9,1 kg |
| | |

Tous les extras en ligne go2binder.com/fr-Options

CARACTÉRISTIQUES:

- Solution fiable, spécialement conçue pour les étuves à ${\rm CO_2}$ BINDER
- Composants résistants à la corrosion dans le boîtier en acier inoxydable
- Faible dégagement de chaleur
- Unité de commande externe avec écran LCD

| AGITATEUR « UNIVERSAL » | AGITATEUR « PROFESSIONAL » |
|--|---|
| Agitateur et commande liés par câble plat, utilisation universelle | Agitateur et commande équipés de fiches LEMO, exclusivement pour BINDER CB |
| | avec passage de câble |
| Réf. 8012-1771 | Réf. 8012-1772 |



